

Подлежит публикации
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

284 цсм №507 ои
02.09.92 г.

Рулетка измерительная РП-1,5	Внесена в Государственный реестр средств измерений, прошедших государственные испытания Регистрационный № _____ Взамен № _____
---------------------------------	--

Выпускается по ТУ 50-248-86

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рулетка измерительная РП-1,5 (далее по тексту - рулетка) предназначена для измерения расстояний и линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой рулетки.

Применяется в швейной промышленности и в быту.

Конструктивно рулетка РП-1,5 выполнена на ленте из искусственного материала - полимерных стабилизированных пленок, на которую методом офсетной печати нанесена шкала с ценой деления 1 мм. Лента свернута и помещена в пластмассовый корпус. Конструкция рулетки предусматривает автоматическое сматывание ленты с помощью металлической спиральной пружины. Пружина приводится в действие кнопкой.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- I. Измерительная лента цельная, прямолинейная, с одинаковым сечением по всей длине, эластичная.
2. Поверхность ленты чистая, гладкая, без пузырей, трещин, царапин, ухудшающих читаемость шкалы.
3. Расстояние от начала наконечника до цифры I на ленте составляет 10 мм.
4. Последний штрих нанесен на расстоянии не менее 25 мм от корпуса рулетки.
5. Цена деления шкалы I мм.
6. На шкале рулетки по всей длине оцифрованы сантиметровые интервалы.
7. Предел измерения рулетки (1500 \pm 3) мм.
8. Вытягивание из корпуса и втягивание измерительной ленты осуществляется плавно и без заеданий.
9. Габаритные размеры, мм, не превышают ϕ 50x18.
10. Масса, г, не превышает 30.
- II. Рулетка устойчива к воздействию климатических факторов:
 - температура окружающего воздуха от минус 50 до 40 °C;
 - относительная влажность воздуха (80 \pm 15) %.

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного реестра наносится на шильдик.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки рулетки входят:
рулетка (партия в 100 шт. на одну картонную коробку),
этикетка (одна этикетка на партию рулеток в 100 шт.),
ярлык (один ярлык на один упаковочный ящик).

П О В Е Р К А

Поверка производится по методике МИ 1780-87.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Рулетка РП-1,5 удовлетворяет требованиям ТУ50-248-86,
комплекта конструкторской документации АБИ.0141.00.00 и
образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рулетка измерительная РП-1,5 соответствует требованиям
технических условий ТУ 50-248-86.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Государственный комитет Российской Федерации
по стандартизации, метрологии и сертификации при Президенте
РФ (Госстандарт РФ).

Директор Воронежского
опытного завода "Эталон"



/Г.А.Лобов/