


О П И С А Н И Е Т И П А С Р Е Д С Т В И З М Е Р Е Н И Й

СОГЛАСОВАНО:

Зам. генерального директора



Садовой А.Я.
2001 г.

Счетчики холодной воды СКВ – 7/25	Введены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № 13966-94 Взамен №
-----------------------------------	---

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4213-040-00229792 - 94.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики холодной воды СКВ – 7/25 (далее счетчики) предназначены для измерения объема питьевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от 5 до 40 °С и давлении не более 1.0 МПа.

Основная область применения счетчиков в системах коммунального водоснабжения.

О П И С А Н И Е

Счетчик состоит из крыльчатого преобразователя расхода и счетного механизма.

Счетчики выпускаются в двухштуцерном исполнении с резьбовыми соединениями.

Крыльчатый преобразователь состоит из корпуса, закрытого крышкой, внутри которого в опорах расположена крыльчатка с магнитами. Во входном патрубке корпуса расположена защитная сетка.

Счетный механизм содержит масштабирующий редуктор с барабанными указателями объема измеряемой воды.

Кинематическая связь крыльчатки с ведомым элементом счетного механизма осуществляется благодаря силам магнитного взаимодействия через герметичную стенку крышки.

Скорость вращения крыльчатки пропорциональна расходу воды. Редуктор счетного механизма преобразует скорость вращения крыльчатки во вращение цифрового индикатора, регистрирующего объем протекающей воды.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Единицы измерения	Значение параметра
Диаметр условного прохода	мм	25
Максимальный расход	м ³ /ч	7
Номинальный расход	м ³ /ч	3.5
Переходный расход	м ³ /ч	0.21/0.28
Минимальный расход	м ³ /ч	0.035/0.070
Температура измеряемой среды	°С	5 – 40
Давление измеряемой среды, не более	МПа	1.0
Потеря давления, не более	МПа	0.1
Емкость счетного механизма	м ³	99999
Порог чувствительности	м ³ /ч	0.021
Габариты	мм	260 x 117 x 103
Масса	кг	3.7
Номинальные диаметры резьб (трубная) по ГОСТ 6357-81: - на корпусе - на штуцере	дюйм	1 ¼" 1"
Примечание – Значение параметра, указанное в числителе, относится к монтажному положению счетчика, когда ось вращения крыльчатки вертикальна, а указанное в знаменателе – когда ось вращения крыльчатки горизонтальна или наклонна.		

Пределы допустимой относительной погрешности:

± 2 % – в диапазоне расходов $Q_t \leq Q \leq Q_{\max}$;

± 5 % – в диапазоне расходов $Q_{\min} \leq Q < Q_t$.

Полный средний срок службы – не менее 12 лет.

Средняя наработка на отказ – не менее 100000 часов.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на шкалу счетного механизма и на титульный лист паспорта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Счетчик воды СКВ – 7/25	- 1 шт.
Паспорт СИКТ 407223.019 ПС	- 1 шт.
Комплект монтажных частей	- 1 шт.

ПОВЕРКА

Поверка счетчиков производится по методике, изложенной в разделе 7 «Методика поверки» паспорта СИКТ 407223.019 ПС, согласованной ГЦИ СИ ВНИИР и МИ 1592 –96 «Счетчики воды крыльчатые. Методика поверки».

Погрешность поверочной установки не более ± 0.5 %.

Межповерочный интервал – 6 лет.

Средства поверки: установка УПСГ с оптоэлектронным узлом съема сигналов в соответствии с МИ 1592 – 96 (приложение 1). Допускается применение расходомерной ус-

тановки без оптоэлектронного узла съема сигналов в соответствии с МИ 1592-96 (приложение2).

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 50601 – 93 – «Счетчики питьевой воды крыльчатые. Общие технические условия».

Технические условия ТУ 4213 – 040 – 00229792 – 94.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Счетчики холодной воды СКВ – 7/25 соответствуют требованиям ГОСТ Р 50601 – 93, ТУ 4213 – 040 – 00229792 – 94.

Изготовитель: ООО «Ставропольэнергоприбор», г.Ставрополь, ул. Абрамовой, 2
Телефон: (8652) 94-67-20
Тел/факс: (8652) 94-67-22

Генеральный директор _____



 А.И.Климанов.