



СОГЛАСОВАНО:

Директор Калужского центра
стандартизации, метрологии
и сертификации

В.С. Васин

10

1997г.

Автоцистерна АЦ-6,5-433362 модель 565062	Внесены в Государственный реестр средств измерений, Регистрационный № <u>15252-98</u> Взамен № <u>15252-96</u>
--	---

Выпускается по техническим условиям ТУ 37.361.027-93

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоцистерна АЦ-6,5-433362 модель 565062 предназначена для транспортировки светлых нефтепродуктов плотностью не более 860 кг/м^3 , а также для перекачки топлива из одной емкости в другую, минуя собственную.

ОПИСАНИЕ

Автоцистерна АЦ-6,5-433362 модель 565062 является мерой полной вместимости.

Автоцистерна АЦ-6,5-433362 модель 565062 монтируется на шасси ЗИЛ 433362.

Автоцистерна оборудована цистерной, самовсасывающим центробежным насосом, дыхательным клапаном, заливным и смотровым люками, сливным устройством для слива топлива самотеком, ящиками и пенами для размещения ЗИП.

Принцип работы состоит в выполнении рабочих операций при помощи насоса, приводимого в действие двигателем автомобиля ЗИЛ-433362.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕИСТИКИ

Номинальная вместимость, дм^3	6500 ^{+97,5}
Пределы допускаемой относительной погрешности цистерны, %	+0,5
Габаритные размеры, мм, не более	6753x 2500x2590
Полная масса, кг, не более	11000

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку фотохимическим способом и на руководство по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит : автоцистерна АЦ-6,5-433362 модель 565062, два огнетушителя, два напорно-всасывающих рукава длиной по 3 м, шнур заземления, комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей, комплект эксплуатационной документации.

ПОВЕРКА

Поверка автоцистерны производится по « Инструкции. Автоцистерна АЦ-6,5-433362 модель 3623. Методика поверки».

Межповерочный интервал - 1 год.

Средства поверки:

цилиндр мерный стеклянный пределом измерения 1000 мм, ГОСТ 1770-74

установка поверочная с мерниками 2 разряда, вместимостью 100, 500, 1800, 1900 дм³.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ГОСТ 27352- 87 и технические условия 37. 361. 027-93.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автоцистерна АЦ-6,5-433362 модель 565062 соответствует требованиям ГОСТ 27352 и техническим условиям 37. 361. 027-93.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АООТ « Людиновский машиностроительный завод ».

Исполнительный директор
АООТ «Людиновский машиностроительный
завод»



В.В.Цыкунов.