

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ


Трансформаторы напряжения емкостные ОТСФ

Назначение средства измерений

Трансформаторы напряжения емкостные ОТСФ предназначены для передачи сигналов измерительной информации средствам измерений и устройствам защиты и управления в сетях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц.

Описание средства измерений

Трансформаторы напряжения емкостные ОТСФ состоят из делителя напряжения и электромагнитного устройства (ЭМУ).



Делитель состоит из набора конденсаторов с бумажно-пропиленовой изоляцией обкладок, помещенных в залитый синтетическим маслом изолятор из фарфора или композитного материала, и может быть смонтирован в виде колонны из одной, двух, трех или четырех секций.

ЭМУ состоит из последовательно включенных компенсирующего реактора с малыми потерями и электромагнитного трансформатора и подключается к выходу делителя.

Первичная обмотка электромагнитного трансформатора секционирована для подгонки коэффициента трансформации. ЭМУ имеет до четырех вторичных обмоток и заключено в герметичный бак, заполненный маслом.

Корпус электромагнитного устройства служит основанием для монтажа колонны емкостного делителя.

Выпускаемые модификации трансформаторов на каждое номинальное напряжение могут отличаться значениями входных емкостей делителя, величинами допустимых нагрузок во вторичной цепи, размерами и весом.

На боковой части бака находится коробка вторичных выводов (на снимке видна внизу).

Крышка контактной коробки пломбируется с использованием спецболтов для предотвращения несанкционированного доступа.

Метрологические и технические характеристики

Характеристики	ОТСФ 123	ОТСФ 245	ОТСФ 362	ОТСФ 420	ОТСФ 550	ОТСФ 800
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	126	252	363	420	525	787
Номинальные первичные напряжения, кВ	$110/\sqrt{3}$	$220/\sqrt{3}$	$330/\sqrt{3}$	$400/\sqrt{3}$	$500/\sqrt{3}$	$750/\sqrt{3}$

Номинальные вторичные напряжения, В	100/√3, 100 100/3	100/√3, 100 100/3	100/√3, 100 100/3	100/√3, 100 100/3	100/√3, 100 100/3	100/√3, 100 100/3
Класс точности/ нагрузка, В·А	0,2/230; 3Р/700; 0,5/580	0,2/230; 3Р/700; 0,5/580	0,2/230; 3Р/700; 0,5/580	0,2/230; 3Р/700; 0,5/580	0,2/230; 3Р/700; 0,5/580	0,2/230; 3Р/700; 0,5/580
Емкость, пФ	7500 - 22500	3750 - 11300	2650 - 8100	2080 - 6250	2250 - 5400	4000
Номинальная частота, Гц	50	50	50	50	50	50
Масса, кг	237÷392	351÷579	421÷720	516÷866	567÷978	1240
Габаритные размеры:						
- высота, мм	1650÷1714	2882÷2991	3758÷3980	4738÷4872	5428÷5672	7413
- ширина, мм	419	419	419	419	419	419
- глубина, мм	292	292	292	292	292	292

Климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне от – 60° С до + 50° С.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию типографическим способом.

Комплектность средства измерений

Трансформатор напряжения емкостные ОТСФ - 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

Паспорт – 1 экз.

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.216-88 " ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки".

Основные средства поверки:

-Трансформаторы напряжения эталонные NVOS (номинальное первичное напряжение 110/√3; 220/√3, класс точности 0,01), NUES (номинальное первичное напряжение 330/√3; 500/√3; 750/√3, класс точности 0,05).

- Прибор сравнения КНТ-03, погрешность напряжения ± (0,001+0,03хА) %, угловая погрешность ±(0,1+0,03хА) мин, где А-значения измеряемой погрешности.

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения приведены в руководстве по эксплуатации «Трансформаторы напряжения емкостные ОТСФ» фирмы ALSTOM Grid Inc. США

Нормативные документы, устанавливающие требования к трансформаторам напряжения емкостным ОТСФ

ГОСТ 1983-2001 "Трансформаторы напряжения. Общие технические условия".

ГОСТ 8.216-88 "ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки".

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- осуществление торговли и товарообменных операций;

- выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

ALSTOM Grid Inc. США
Адрес: One Ritz Avenue, Waynesboro, GA, 30830, США

Заявитель

ЗАО «АЛЬСТОМ Грид»,
Юридический адрес: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 91, к. 2.
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.32а

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС», аттестат аккредитации №30004-08 от 27.06.2008 года.
Адрес: 119361, Москва, Г-361, ул.Озерная, 46, тел. (495) 437 55 77, факс (495) 437 56 66, e-mail: office@vniims.ru

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

«___» _____ 2011 г.