

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1052-80П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 6Х6В3МФС И 15Х6СЮ (С28а)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сталей легированных (ГОСТ 5950-73 и ГОСТ 5632-72) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 12344-78, ГОСТ 12345-66, ГОСТ 12346-78, ГОСТ 12347-77, ГОСТ 12348-78, ГОСТ 12349-66, ГОСТ 12350-78, ГОСТ 12351-66, ГОСТ 12352-66, ГОСТ 12354-66, ГОСТ 12355-78, ГОСТ 12357-66.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.10.1990

Описание СО:

материалом СО является сталь легированная (ГОСТ 5950-73 и ГОСТ 5632-72). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание элементов, %

Индекс	Аттестованная	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	значение	величины	погрешности $\pm\Delta^*$	
C28a	C	0.532	%	0.004	A
C28a	Si	0.96	%	0.01	A
C28a	Mn	0.222	%	0.003	A
C28a	Cr	7.25	%	0.02	A
C28a	Ni	0.71	%	0.01	A
C28a	W	3.93	%	0.03	A
C28a	Mo	0.53	%	0.01	A
C28a	V	0.57	%	0.01	A
C28a	Cu	0.127	%	0.003	A
C28a	Al	1.73	%	0.01	A
C28a	S	0.0057	%	0.0003	A
C28a	P	0.014	%	0.001	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.